

Link do produktu: <https://www.elektrohurt.pl/fandf-crt-04-cyfrowy-regulator-temperatury-p-3327.html>

F&F CRT-04 Cyfrowy regulator temperatury

Cena brutto	254,86 zł
Cena netto	207,20 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	4 dni
Numer katalogowy	CRT-04
Kod producenta	CRT-04
Kod EAN	5908312592655
Producent	F&F Filipowski sp.j.

Opis produktu

Z programatorem tygodniowym. Zakres temperatur 0÷60°C.

CRT-04 jest programowalnym, wielofunkcyjnym regulatorem elektronicznym umożliwiającym sterowanie urządzeniami grzewczymi w celu utrzymania stałej temperatury pomieszczenia lub kontroli temperatury otoczenia.

Działanie

Czas pracy i żądana temperatura realizowane są według indywidualnego programu ustawionego przez użytkownika. Regulator posiada kalendarz oraz zegar czasu rzeczywistego umożliwiające załączanie i wyłączanie sterowanego urządzenia o zaprogramowanych godzinach w cyklach: dobowym, tygodniowym, dni roboczych (Pn-Pt) lub weekendowym (So, Nd).

Funkcje regulatora

- panel sterujący, umożliwiający zaprogramowanie i monitorowanie pracy urządzenia
- tryby pracy **GRZANIE** i **CHŁODZENIE** - utrzymywanie zadanej temperatury realizowane zgodnie z zaprogramowanymi godzinami i dniami tygodnia
- tryb pracy **CIĄGŁY** - utrzymywanie jednej zadanej temperatury realizowane z pominięciem wpisów programu
- tryb pracy **POMIAR** - wskazanie aktualnej temperatury bez sterowania podłączonym urządzeniem
- 50 wpisów programowych
- **INTERWAŁ** - możliwość zaprogramowania do 8 żądanych temperatur (3 w tzw. trybach **MÓJ1**, **MÓJ2**, **MÓJ3** oraz dodatkowo 5 tzw. trybach **RANO**, **PRACA**, **OBIAD**, **DZIEŃ**, **NOC** dla codziennych przedziałów czasowych związanych z trybem życia domowników
- **ZWŁOKA** - programowalny czas zwłoki zadziałania przy przejściu przez graniczne wartości temperatury
- **KOREKTA** - niwelacja błędów odczytu temperatury względem termometru wzorcowego
- **CZUJNIK!** - wizualna sygnalizacja awarii czujnika temperatury
- **DST** - automatyczna zmiana czasu z możliwością programowego przejścia na tryb ręczny
- **ŚWIATŁO** - określenie trybu podświetlania wyświetlacza

Uwaga!

Sonda sprzedawana jest w komplecie z regulatorem.

Napięcie zasilania	230 V AC
Element wykonawczy	przełącznik
Maksymalny prąd obciążenia	16 A
Konfiguracja styków	1 × NO/NC
Separacja styku	TAK
Zakres regulacji temperatury	0÷60°C

Histereza - regulowana	0÷10°C
Dokładność nastawy	0,1°C
Sonda temperatury	RT4
Trwałość baterii	3 lata
Korekcja wzorcowa	±5°C
Czas zwłoki przełączenia - regulowany	1÷15 min
Przyłącze	zaciski śrubowe 4,0 mm²
Moment dokręcający	0,5 Nm
Pobór mocy	1,5 W
Temperatura pracy	-20÷40°C
Wymiary	3 moduły (52,5 mm)
Montaż	na szynie 35 mm
Stopień ochrony	IP20