

Link do produktu: <https://www.elektrohurt.pl/fandf-le-01-licznik-1-fazowy-kl-1-532a-p-3305.html>

F&F LE-01 Licznik 1-fazowy kl.1, 5(32)A

Cena brutto	128,29 zł
Cena netto	104,30 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	do 5 dni roboczych
Numer katalogowy	LE-01
Kod producenta	LE-01
Kod EAN	5908312591634
Producent	F&F Filipowski sp.j.

Opis produktu

Jednofazowy. Prąd 45 A.

LE-01 jest statycznym (elektronicznym) wzorcowanym wskaźnik zużycia energii elektrycznej prądu przemiennego jednofazowego w układzie bezpośrednim.

Działanie

Specjalny układ elektroniczny pod wpływem przepływającego prądu i przyłożonego napięcia generuje impulsy w ilości proporcjonalnej do pobieranej energii elektrycznej. Pobór energii sygnalizowany jest miganiem LED. Liczba impulsów jest przeliczana na energię pobraną, a jej wartość wskazywana jest przez mechaniczne liczydło bębnowe. Ostatnia, czerwona cyfra na bębnie liczydła oznacza rząd 1/10 kWh (100Wh).

Uwaga!

Wskaźnik posiada wyjście impulsowe SO+ - SO-. Pozwala to na podłączenie innego urządzenia impulsowego szczytującego (SO) generowane impulsy przez licznik.

Do poprawnej pracy licznika nie jest wymagane podłączenie dodatkowego urządzenia.

Wskaźnik posiada możliwość plombowania osłon zacisków wejściowych i wyjściowych uniemożliwiające zrobienie obejścia licznika.

Typ	jednofazowy
Protokół komunikacyjny	brak
Zgodność	IEC61036
Napięcie odniesienia	230 V AC ±30%
Prąd bazowy	5 A
Prąd maksymalny	45 A
Minimalny prąd mierzony	0,02 A
Dokładność pomiaru zgodnie z IEC61036	klasa 1
Pobór własny licznika	8 VA; 0,4 W
Zakres wskazań liczydła	0÷99999,9 kWh
Stała licznika	(1 Wh/imp) 1000 imp/kWh
Sygnalizacja szczytowania	LED czerwona
Wyjście impulsowe SO+ SO-	otwarty kolektor
Napięcie podłączenia SO+ SO-	maks. 27 V DC
Prąd podłączenia SO+ SO-	maks. 27 mA
Czas impulsu SO+ SO-	70 ms
Klasa dokładności	1
Przyłącze	zaciski śrubowe 6,0 mm ²
Temperatura pracy	-25 ÷ 65°C
Wymiary	1 moduł (18 mm)

Montaż
Stopień ochrony

na szynie 35 mm
IP20