

Link do produktu: <https://www.elektrohurt.pl/fermax-monitor-veo-4-3-p-6094.html>

FERMAX Monitor VEO 4,3"

Cena brutto	885,60 zł
Cena netto	720,00 zł
Dostępność	Mała ilość - sprawdź dostępność
Czas wysyłki	24 godziny - przy dokonaniu płatności online
Numer katalogowy	9401
Kod producenta	9401
Kod EAN	8424299094014

Opis produktu

KOLOROWY monitor videodomofonu. Ekran TFT 4,3".

Instalowany w lokalach mieszkalnych, umożliwia komunikację z zewnętrznym panelem wejściowym, otwieranie drzwi i podgląd odwiedzających za pośrednictwem wbudowanego ekranu urządzenia.

Teraz **monitor VEO** odznacza się jeszcze większą prostotą i funkcjonalnością. Dzięki połączeniu designu i ulepszonych funkcji powstał monitor zaprojektowany specjalnie dla użytkowników decydujących się na wybór obrazu.

Nowy członek rodziny dla wszystkich tych, którzy poszukują komfortu i naturalności przekazu.

Monitor VEO został opracowany przy użyciu niezwykle wytrzymałego tworzywa sztucznego ABS. Fakturowana powierzchnia ułatwia czyszczenie urządzenia, a osłona UV nadaje mu większą odporność na działanie promieni słonecznych.

Monitor wyposażony jest w ekran TFT 4,3". W słuchawkę wbudowany jest magnes umożliwiający jej prawidłowe zawieszanie. Wyważone, nieprzeciętne, nowoczesne i minimalistyczne wzornictwo o czystych liniach doskonale komponuje się z każdym współczesnym wnętrzem.

System VDS:

System domofonowy i wideodomofonowy o uproszczonej instalacji, który nie korzysta z przewodów wywołania lokalu. Wywołanie następuje poprzez przesłanie cyfrowego kodu wywołania generowanego wzmacniaczem VDS.

- W nowym budynku instalacji można dokonać z następującym typem okablowania: UTP CAT5 / 5 Przewodów / 3 przewody + Kabel koncentryczny (wideo). Pozwala zarządzać budynkami, które mieszczą do 199 lokali, 2 wejścia i centralę portierską. Maksymalna odległość pomiędzy pierwszym wejściem a ostatnim lokalem: 200 m.

- Podczas wymiany sprzętu możliwa jest zamiana domofonu analogowego na wideodomofon, korzystając z istniejącego okablowania. Wydajność i odległość, na jaką będzie działał system, zależą od okablowania instalacji.

Wzmacniacz VDS zawiera seryjnie montowany syntezator mowy. Przy uruchamianiu zaczeptu elektromagnetycznego nadawany jest komunikat: „drzwi otwarte, proszę zamknąć po wejściu”.

Terminale w lokalu programuje się w prosty sposób za pośrednictwem panelu zewnętrznego. Dzięki temu każdemu terminalowi (unifonowi lub monitorowi) przyporządkowany zostaje kod wywołania.

Komunikacja jest niejawna.

Okablowanie

Audio: magistrała o 3 przewodach.

- Wideo: UTP CAT5 / 5 Przewodów / 3 przewody + Kabel koncentryczny (wideo).
Maksymalna odległość pomiędzy pierwszym wejściem a ostatnim lokalem: 200 m.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Wydłużanie wywołań oraz Przekaznik sterowania światłem i dzwonkiem: Służy bezpośredniemu połączeniu wydłużania wywołań oraz Przekaznika sterowania światłem i dzwonkiem w poszczególnych odbiornikach.

Ekran TFT 4,3".

Rozdzielczość: 480 (poziomo) x 272 (pionowo) linii.

Instalacja POWIERZCHNIOWA (montaż natynkowy, ekstraplaski profil urządzenia wystaje ze ściany zaledwie na 23 mm, 44 mm wraz ze słuchawką).

Wymiary monitora: 200 x200x44 (wysokość - szerokość - głębokość).

Zasilanie systemu: 18 V DC

Przycisk zaczepu elektromagnetycznego i wezwania portiera.

Przycisk podglądu do włączania kamery głównej i pomocniczej.

Regulacja głośności wywołania.

Regulacja koloru, jasności i kontrastu.

Dzwonek do drzwi: do bezpośredniego połączenia przycisku wywołania lokalu z monitorem/unifonem.

Możliwość wyboru melodii dzwonka.

Komunikacja niejawna. Poufność rozmowy.

Zużycie energii ($\pm 5\%$):

- w trybie czuwania: 12 mA.

- z aktywnym dźwiękiem i obrazem: 300 mA

- rozmowa: 400mA

Waga: 0,5933 kg

Rozmiary opakowanego produktu: 5,1x22,2x20,7 cm

EAN 13: 8424299094014