

Link do produktu: <https://www.elektrohurt.pl/wago-topjobs-zlaczka-2-przewodowa-16-mm2-szara-p-8662.html>

WAGO TOPJOBS złączka 2-przewodowa 16 mm² szara

Cena brutto	11,12 zł
Cena netto	9,04 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny - przy dokonaniu płatności online
Numer katalogowy	2016-1201
Kod producenta	2016-1201
Kod EAN	4017332076494
Producent	WAGO ELWAG Sp. z o.o.

Opis produktu

Dane elektryczne

Ratings per IEC/EN 60664-1

napięcie znamionowe (III / 3)	800 V
napięcie znamionowe udarowe (III / 3)	8 kV
prąd znamionowy	76 A
prąd znamionowy 2	90 A

Parametry znamionowe zgodnie z UL 1059

napięcie znamionowe UL (Use Group B)	600 V
prąd znamionowy UL (Use Group B)	85 A
napięcie znamionowe UL (Use Group C)	600 V
prąd znamionowy UL (Use Group C)	85 A

Parametry znamionowe zgodnie z CSA

napięcie znamionowe CSA (Use Group B)	600 V
prąd znamionowy CSA (Use Group B)	80 A
napięcie znamionowe CSA (Use Group C)	600 V
prąd znamionowy CSA (Use Group C)	80 A

Approvals Ex

napięcie znamionowe EN (Ex e II)	550 V
prąd znamionowy (Ex e II)	70 A
prąd znamionowy (Ex e II) z mostkami	67 A

Parametry zacisku

technika podłączania przewodu	Push-in CAGE CLAMP®
rodzaj montażu	Push-in przyrząd montażowy
materiał podłączanego przewodu	miedź
przekrój znamionowy	16 mm ²
przewód jednodrutowy	0,5 ... 16 mm ² / 20 ... 6 AWG
przewód jednodrutowy, montaż wtykowy bez pomocy narzędzi	6 ... 16 mm ² / 14 ... 6 AWG
przewód linkowy	0,5 ... 25 mm ² / 20 ... 4 AWG
dł. odizolowania przewodu	18 ... 20 mm / 0.71 ... 0.79 cal
wskazówka dot. przekroju przewodu	Depending on the conductor characteristic, a conductor with a smaller cross section can also be inserted via push-in termination.
łączna liczba zacisków	2

łączna liczba potencjałów	1
liczba poziomów	1
rodzaj przewodowania	oprzewodowanie od czoła
liczba miejsc na mostek	2
Leiterquerschnitte eindrätig	0.5 mm ²
Więcej	

Dane geometryczne

szerokość	12 mm / 0.472 inch
wysokość od górnej krawędzi szyny	36,9 mm / 1.453 inch
głębokość	69,8 mm / 2.748 inch

Dane mechaniczne

konstrukcja	konstrukcja pozioma
rodzaj montażu	szyna montażowa 35
plaszczyna opisu	opis na środku / z boku

Dane materiałowe

kolor	szara
materiał izolacyjny	poliamid 66 (PA 66)
obciążenie ogniowe	0.464 MJ
masa	21.7 g

Dane handlowe

Product Group	22 (TOPJOB S)
Country of origin	DE
GTIN	4017332076494