

Link do produktu: <https://www.elektrohurt.pl/wago-topjobs-zlaczka-pietrowa-2-5-mm2-l-l-szara-p-8671.html>

## WAGO TOPJOBS złączka piętrowa 2,5 mm<sup>2</sup> L/L szara



Cena brutto	<b>9,29 zł</b>
Cena netto	<b>7,55 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny - przy dokonaniu płatności online</b>
Numer katalogowy	<b>2003-7642</b>
Kod producenta	<b>2003-7642</b>
Kod EAN	<b>4044918925594</b>
Producent	<b>WAGO ELWAG Sp. z o.o.</b>

### Opis produktu

#### Dane elektryczne

##### Ratings per IEC/EN 60664-1

napięcie znamionowe (III / 3)	400 V
napięcie znamionowe udarowe (III / 3)	6 kV
prąd znamionowy	32 A

#### Parametry zacisku

technika podłączania przewodu	Push-in CAGE CLAMP®
rodzaj montażu	Push-in przyrząd montażowy
materiał podłączanego przewodu	miedź
przekrój znamionowy	2,5 mm <sup>2</sup>
przewód jednodrutowy	0,25 ... 4 mm <sup>2</sup> / 22 ... 12 AWG
przewód jednodrutowy, montaż wtykowy bez pomocy narzędzi	0,75 ... 4 mm <sup>2</sup> / 18 ... 12 AWG
przewód linkowy	0,25 ... 4 mm <sup>2</sup> / 22 ... 12 AWG
dł. odizolowania przewodu	10 ... 12 mm / 0.39 ... 0.47 cal
wskazówka dot. przekroju przewodu	Depending on the conductor characteristic, a conductor with a smaller cross section can also be inserted via push-in termination.
łączna liczba zacisków	4
łączna liczba potencjałów	2
liczba poziomów	2
rodzaj oprzewodowania	oprzewodowanie od czola
Leiterquerschnitte eindrätig	0.25 mm <sup>2</sup>

[Więcej](#)

#### Dane geometryczne

szerokość	5,2 mm / 0.205 inch
wysokość od górnej krawędzi szyny	42,3 mm / 1.665 inch
głębokość	96 mm / 3.78 inch

#### Dane mechaniczne

konstrukcja	konstrukcja kątowna
rodzaj montażu	szyna montażowa 35
oznaczenie potencjałów	L/L
płaszczyzna opisu	opis na środku / z boku

---

**Dane materiałowe**

kolor  
materiał izolacyjny  
obciążenie ogniowe  
masa

szara  
poliamid 66 (PA 66)  
0.24 MJ  
13.608 g

**Dane handlowe**

Product Group  
Country of origin  
GTIN

22 (TOPJOB S)  
DE  
4044918925594