

Link do produktu: <https://www.elektrohurt.pl/wago-topjobs-zlaczka-pietrowa-2-5-mm2-nt-l-pe-sz-p-8667.html>

WAGO TOPJOBS złączka piętrowa 2,5 mm² NT/L/PE sz.

Cena brutto	14,38 zł
Cena netto	11,69 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny - przy dokonaniu płatności online
Numer katalogowy	2003-7641
Kod producenta	2003-7641
Kod EAN	4044918925587
Producent	WAGO ELWAG Sp. z o.o.

Opis produktu

Dane elektryczne

Ratings per IEC/EN 60664-1

parametry znamionowe wskazówka	potencjał-masa
napięcie znamionowe (III / 3)	250 V
napięcie znamionowe udarowe (III / 3)	4 kV
prąd znamionowy	32 A
parametry znamionowe wskazówka 2	potencjał - potencjał
napięcie znamionowe (III / 3) 2	400 V
napięcie znamionowe udarowe (III / 3) 2	6 kV
prąd znamionowy 2	32 A

[Więcej](#)

Parametry zacisku

technika podłączania przewodu	Push-in CAGE CLAMP®
rodzaj montażu	Push-in
	przyrząd montażowy
materiał podłączanego przewodu	miedź
przekrój znamionowy	2,5 mm ²
przewód jednodrutowy	0,25 ... 4 mm ² / 22 ... 12 AWG
przewód jednodrutowy, montaż wtykowy bez pomocy narzędzi	0,75 ... 4 mm ² / 18 ... 12 AWG
przewód linkowy	0,25 ... 4 mm ² / 22 ... 12 AWG
dł. odizolowania przewodu	10 ... 12 mm / 0.39 ... 0.47 cal
wskazówka dot. przekroju przewodu	Depending on the conductor characteristic, a conductor with a smaller cross section can also be inserted via push-in termination.
łączna liczba zacisków	5
łączna liczba potencjałów	3
liczba poziomów	3
rodzaj oprzewodowania	oprzewodowanie od czoła
Leiterquerschnitte eindrätig	0.25 mm ²

[Więcej](#)

Dane geometryczne

szerokość	5,2 mm / 0.205 inch
wysokość od górnej krawędzi szyny	42,3 mm / 1.665 inch
głębokość	96 mm / 3.78 inch

Dane mechaniczne

konstrukcja
rodzaj montażu
oznaczenie potencjałów
płaszczyzna opisu

konstrukcja kątowna
szyna montażowa 35
NT/L/PE
opis na środku / z boku

Dane materiałowe

kolor
materiał izolacyjny
obciążenie ogniowe
masa

szara
poliamid 66 (PA 66)
0.247 MJ
16.7 g

Dane handlowe

Product Group
Country of origin
GTIN

22 (TOPJOB S)
DE
4044918925587